FINEVu
wideorejestratory samochodowe

TYLKO RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI

		GX35 CLOUD	GX400 / GX400 1CH *	GX1000	GX1000 CLOUD	GX4K	GX7000
Ilość kamer / miejsce montażu		2 kamery	2 kamery / 1CH = 1 kamera	2 kamery	2 kamery	2 kamery	2 kamery
Konstrukcja, sposób obsługi		bez ekranu, obsługa smartfonem, współpraca z chmurą	bez ekranu, obsługa smartfonem	bez ekranu, obsługa smartfonem	bez ekranu, obsługa smartfonem, współpraca z chmurą	bez ekranu, obsługa smartfonem	ekran dotykowy LCD 3.5" IPS oraz obsługa smartfonem
Moduł Wi-Fi w zestawie – pasmo częstotliwości		2.4 / 5 GHz + BT	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 / 5 GHz + BT	2.4 / 5 GHz	2.4 / 5 GHz
Moduł GPS w zestawie		oddzielny	wbudowany	wbudowany	wbudowany	wbudowany	oddzielny
Rozdzielczość wideo kamer	Przód + Tył	QHD + FHD	QHD + FHD	QHD + QHD	QHD + QHD	UHD + FHD	QHD + FHD
Sensory optyczne kamer	Przód	Sony Starvis-2 IMX675 / 5.1 Mpx	Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx	Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx	Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx	Sony Starvis IMX515 / 8.46 Mpx	Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx
	Tył	Galaxy Core GC2053 / 2.0 Mpx	Galaxy Core GC2053 / 2.0 Mpx	Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx	Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx	Galaxy Core GC2053 / 2.0 Mpx	Galaxy Core GC2053 / 2.0 Mpx
Kąt widzenia kamer	Przód / Tył	147° / 143°	139° / 124°	139° / 141°	139° / 141°	136° / 143°	122° / 124°
Metody (rodzaje) nagrywania	tryb Jazda	Standardowo, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Ręczne	Standardowo, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Ręczne	Standardowo, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Ręczne	Standardowo, Ręczne	Standardowo, Poklatkowe, Ręczne	Standardowo, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Ręczne
	tryb Parking	Ruch, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Niski Pobór Mocy	Ruch, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Niski Pobór Mocy	Ruch, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Niski Pobór Mocy	Ruch, Niski Pobór Mocy	Ruch, Poklatkowe, Niski Pobór Mocy	Ruch, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Niski Pobór Mocy
Bitrate | wielkość pliku, 1 min. (Przód+Tył)	Standardowa jakość Wysoka jakość Bardzo wysoka jakość	12+8 Mb/s | ok. 149 MB 16+12 Mb/s | ok. 206 MB -	12+6 Mb/s | ok. 130 MB 16+12 Mb/s | ok. 202 MB -	12+12 Mb/s | ok. 173 MB 16+16 Mb/s | ok. 230 MB -	12+12 Mb/s | ok. 164 MB 16+16 Mb/s | ok. 220 MB -	8+6 Mb/s | ok. 102 MB 16+8 Mb/s | ok. 168 MB 24+8 Mb/s | ok. 224 MB	12+8 Mb/s | ok. 145 MB 16+12 Mb/s | ok. 202 MB -
HDR – dostępność funkcji w kamerach		przód	przód	przód i tył	przód i tył	przód (auto WDR)	przód
Format i sposób zapisu plików wideo z obu kamer		MP4, oddzielne pliki Przód / Tył	AVI, wspólny plik Przód+Tył	AVI, wspólny plik Przód+Tył	MP4, oddzielne pliki Przód / Tył	MP4, oddzielne pliki Przód / Tył	AVI, wspólny plik Przód+Tył
Kodek wideo		H.264 High Profile	H.264 High Profile	H.264 High Profile	H.265	H.265	H.264 High Profile
Zapis poklatkowy: Parking / Jazda / Zdarzenia (poklatkowy Smart)		2 / 6 / 30 kl./s	2 / 6 / 30 kl./s	2 / 6 / 30 kl./s	-	2 / 6 / - kl./s	2 / 6 / 30 kl./s
Współpraca z Chmurą FineVu poprzez zewnętrzny modem 4G LTE		●	-	-	●	-	-
Zdalny podgląd obrazu na żywo i obsługa poprzez sieć komórkową		●	-	-	●	-	-
Wysyłanie do chmury filmu z wykrytym zdarzeniem (Jazda / Parking)		●	-	-	●	-	-
Wysyłanie do smartfona powiadomień Push o zdarzeniach		●	-	-	●	-	-
Wysyłanie powiadomień i filmów w trybie Parking „Niski Pobór Mocy"		●	-	-	●	-	-
Wybór formatu daty widocznej na pasku info dodawanym do filmów		●	-	-	-	-	-
Możliwość dodania własnego tekstu do nagrywanych filmów		●	-	-	●	-	-
Tryb tajny z hasłem – blokada menu ustawień i odtwarzania nagrań		-	-	-	-	-	●
Regulacje: jasność świecenia diod LED (kontrolki na obudowie)		●	●	●	●	●	-
Redukcja migotania obrazu od częstotl. sieci oświetlenia ulicznego		-	-	●	●	-	-
Tryb parkingowy AI – inteligentne filtrowanie wstrząsów i uderzeń		-	-	●	-	-	-
AI Damege Detection – wyświetla uderzony obszar nadwozia auta		-	-	●	-	-	-
Ochrona akumulatora – dodatkowe ustawienie zimowe		●	-	-	●	●	●
Ochrona akumulatora – zakres ustawień napięcia wyłączenia rejestr.		11.6–13.8V / 23.2–24.4V 12.8–14.6V Hybrydy i Elektryczne	11.6–12.2V / 23.2–24.4V 12.8–13.4V Hybrydy	11.6–12.2V / 23.2–24.4V 12.8–13.4V Hybrydy	11.6–13.8V / 23.2–24.4V 12.8–14.6V Hybrydy i Elektryczne	11.6–12.2V / 23.2–24.4V 12.8–13.4V Hybrydy	11.6–12.2V / 23.2–24.4V 12.8–13.4V Hybrydy
Pobór mocy w trybie parkingowym (nap.12,5V)	tryb: Ruch, 15 kl./s, Poklatkowe Smart tryb: jak wyżej + połączenie z Chmurą tryb: Niski Pobór Mocy (energooszcz.)	4,3 W (345 mA) 4,8 W (385 mA) 0,01 W (1 mA)	4,0 W (320 mA) / 1CH - 2,4 W - 0,06 W (5 mA)	4,3 W (344 mA) - 0,06 W (5 mA)	4,5 W (360 mA) 4,8 W (385 mA) 0,06 W (5 mA)	4,8 W (385 mA) - 0,06 W (5 mA)	4,0 W (320 mA) - 0,05 W (4 mA)
Układ ochrony urządzenia przed przegrzaniem w trybie Parking		inteligentny (AI)	inteligentny (AI)	inteligentny (AI)	inteligentny (AI)	inteligentny (AI)	standardowy
Sposób regulacji czułości wykrywania ruchu z przodu i z tyłu		wspólnie	wspólnie	wspólnie	wspólnie	wspólnie	oddzielnie przód / tył
Asystent kierowcy ADAS		FVMA, LDWS	FVMA, LDWS	FVMA, LDWS	FVMA, LDWS	FVMA, LDWS	FVMA
Ostrzegawcza dioda LED (Security) w kamerze: Przedniej / Tylnej		- / biała	biała / niebieska	biała / niebieska	biała / niebieska	biała / biała	biała / niebieska
Uchwyt klejony do szyby z regulacją kamery: Poziomą / Pionową		● / ●	- / ● tylko obiektyw	- / ● tylko obiektyw	- / ● tylko obiektyw	- / ● tylko obiektyw	- / ●
Aktualizacja oprogramowania przez: Wi-Fi / karta pamięci / chmura		● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -
Aplikacja dla smartfonów z systemem iOS i Android (nazwa)		FineVu CLOUD & Wi-Fi	FineVu Wi-Fi	FineVu Wi-Fi	FineVu CLOUD & Wi-Fi	FineVu Wi-Fi	FineVu Wi-Fi
Ilość obsługiwanych rejestratorów w jednej aplikacji: W-Fi / Chmura		15 / 1	1 / 0	1 / 0	15 / 1	1 / 0	1 / 0
Temperatura	pracy	-20 °C – 70 °C	-20 °C – 70 °C	-20 °C – 70 °C	-20 °C – 70 °C	-20 °C – 70 °C	-15 °C – 65 °C
	przechowywania	-30 °C – 80 °C	-30 °C – 80 °C	-30 °C – 80 °C	-30 °C – 80 °C	-30 °C – 80 °C	-20 °C – 70 °C
Wymiary kamer	przednia (rejestrator)	74 x 37 x 23 mm	96 x 70 x 26 mm	96 x 70 x 26 mm	96 x 70 x 26 mm	96 x 70 x 26 mm	101 x 61 x 30 mm
	tylna / długość kabla	47 x 36 x 29 mm / 6 m	47 x 36 x 29 mm / 6 m	47 x 36 x 29 mm / 6 m	47 x 36 x 29 mm / 6 m	47 x 36 x 29 mm / 6 m	47 x 36 x 28 mm / 6 m

* ***GX400 1CH** ma jedną kamerę (przednią). Parametry i funkcje w tabeli związane z tylną kamerą nie dotyczą tego modelu*

Copyright © 1993-2025 ESSA | Wszelkie prawa zastrzeżone.